

## YWU2380B

### 产品简介

YWU2380B 是脂肪族两官聚氨酯丙烯酸树脂齐聚物，分子量大，分子链线性柔顺，分子官能度低，附着力和柔韧性优异，表现出材料的宏观性能优良，如优良的附着力和韧性，高光泽，耐黄变，耐候性和耐化学性优异，由于主要官能团含丙烯酰氧基双键，可辐射固化或化学交联，产品具有色浅透明，高附着耐划伤，高光泽无黄变；应用范围广泛，既可以单独作为主体树脂用于 UV 胶，光固化涂料和丝印油墨等产品，又可以和其它丙烯酸体系，环氧，聚氨酯，硝基等材料共混，对于提高材料的表面附着和柔韧性，粘接强度及耐黄变，透明性等显著效果。

### 产品主要性能

- 高附着力和韧性，耐磨损性好，粘接性好。
- 优良的低温柔韧性好，耐化学品优良
- 无色透明 耐黄变性，耐候性好
- 优良的流平性和相溶性

### 应用范围和建议

- 塑胶喷涂罩光，真空镀底漆，中涂树脂中作主体树脂，掺量 30-60%
- UV 粘接剂树脂，用于金属，玻璃，塑胶等制品，掺量 10 -50%
- 电子，化妆品，家具橱柜板 UV 喷油罩光，掺量 10 -30%
- 丝印油墨，良好的附着力及光泽，掺量 10 -30%
- 其它聚合物附着力和韧性改性剂，掺量 5 -20%

### 典型物化性能指标：

指标名称	检测标准	技术要求
外观	YW356	无色至浅色清澈透明液体
色度 (APHA) ≤	YW8	最大 35
粘度 (60℃) CPS	YW121	30000 ~ 50000
NCO (%) ≤	YW110	0.1

**包装规格：** 20kg/桶; 200kg/桶

**保质期：** 干燥阴凉环境，12 个月